

PRO



Fő jellemzők

- Könnyű, kompakt és kényelmes (< 450g / 1 lb)
- Egygombos készülék a felhasználóbarát kezelhetőség érdekében
- AirSensit™ technológia: AirSensit™ Technology:
 - Nyomásszabályozott maszk, be- és kilégzésre reagáló légáramlás/befúvás
 - Szűrő élettartam-menedzsment
 - Akkumulátor élettartam-menedzsment
- Intelligent Management Filter Technology (IMFT): szűrő élettartam-optimalizálás és valós idejű betekintés applikáción keresztül
- A maszkkioldó és állító gombok kesztyűben is könnyen kezelhetők
- Hosszú üzemidő és rövid akkumulátor-újratöltési idő
- A fejlett csatlakozási funkciók lehetővé teszik a működés valós idejű nyomon követését
- Kompatibilis a CleanSpace SMART alkalmazással (elérhető a Google Play és az Apple App áruházakban)

Minősítések

- NIOSH által jóváhagyott TC-21C-1269 Class HE (USA)
- EN 12942:1998+A2:2008 TM3 (Európa)
- AS/NZS1716:2012 PAPR-P3 (P2 félmaszkkal) (Ausztrália/NZ)
- ISO 9001 (minőségirányítási rendszer)

Alkalmazási területek

- Fémgyártás és hegesztés
- Kémiai vagy biológiai anyagok kezelése
- Karbantartás és tisztítás
- Élelmiszer-feldolgozás és -kezelés
- Nagy porral terhelt környezet; bányászat és kőfejtés
- Kő, cement és beton kezelése

Műszaki adatok

- Be- és kilégzésre reagáló pozitív nyomású légzőkészülék
 - Vizuális fény és hangjelzések - 75dB(A) a fülnél
 - Maximális légáram - 230 Liter/perc
 - Automatikus kikapcsolás - 3 perc üresjárat után
 - Tömeg (tápegység) - kevesebb, mint 450 gramm
 - AC adapteres töltő: bemeneti tartomány 100 - 240V
 - Belső akkumulátor élettartama akár - 12-14 óra
 - Kimeneti tartomány 14,7V ± 5%
 - Belső, beépített akkumulátor töltési idő < 2 óra (95%-ra)
 - A CleanSpace PRO fél- és teljes arcmaszkokkal való használatra egyaránt minősített.
- Működési, töltési és tárolási hőmérséklet**

- Működési hőmérséklet: -10°C és 45°C / 14°F és 113°F között
- Töltési hőmérséklet: 0°C és 35°C / 32°F és 95°F között
- Tárolási hőmérséklet: -10°C - 35°C / 14°F - 95°F

Tárolás (használat előtt és után):

- Tiszta és száraz környezetben: 30% - 50% Relatív Páratartalom mellett
- Közvetlen napfénytől és maró hatású vagy erős vegyszerektől távoltartandó.

Korlátozások

- A CleanSpace légzőkészülék egy légszűrős, ventilátorral segített túlnyomásos maszk, amelyet olyan környezetben kell viselni, ahol elegendő oxigén áll rendelkezésre a biztonságos légzéshez.
- NE HASZNÁLJA a CleanSpace légzőkészüléket IDLH, vagy oxigénnel dúsított vagy oxigénhiányos légkörben, a nem szűrhető gázok/gőzök elleni védelemre.
- A CleanSpace PRO tápegység nem víztűrő/IP minősítésű, illetve nem rendelkezik gyújtósíkra-biztonsági tanúsítvánnyal.

Okos

Erős, megbízható, gazdaságos, nincs szervizelés vagy karbantartás és könnyen tisztítható. Egygombos egyszerű rendszer. A kompakt kialakítású CleanSpace kompatibilis más biztonsági berendezésekkel.

Hordható

Könnyű viselni. Könnyű és kényelmes. Nincsenek tömlők vagy akkumulátort tartó nehéz hevederek. Díjat nyert könnyű model (500 g alatt) és a lítiumpolimer-akku tiszta, friss levegőt biztosít egy egész műszakra.

Biztonság

Teljes mértékben tanúsított túlnyomásos légzőkészülék. HEPA szűrőkkel (99.97% hatékonyság) maximális védelmet nyújt a munkahelyen. Akár 8 óra üzemelés, a munkakörülményektől függően. TSA Portacount vizsgálati adapterek kaphatók.

Felhasználás

Nagyon poros helyek — kőfejtők, bányászat
 Hegesztés, köszörülés C Karbantartás és tisztítás
 Faipar és mezőgazdaság

Tulajdonságok

Rásegítes P3 légzőkészülék Könnyű, nincsenek tömlők, övek vagy kábelek és nincs karbantartás. Részecske- és gázsűrők

Miért a Cleanspace?

Könnyen és kényelmesen dolgozhat HEPA részecskeszűrővel (P3/TM3). Ingyenes képzés az interneten. CleanSpace az egyetlen olyan védőmaszk, ami kellően biztosít kényelmet és egygombos egyszerűséget. Szűrési hatékonysága 99,97% a 0,3 mikron és annál nagyobb részecskéknél. Véd por, köd, füst és sugárzó atomok ellen. Ideális ólom, azbeszt, szilikózis és biológiai veszélyek esetén. Gázsűrőkkel kombinálva is alkalmazható.