

SmartMaster hegesztési füstelszívó és szűrő



2 m-es kar, tömlőkivitel:	64 300
3 m-es szívótömlő és fúvóka:	64 310
3 m-es kar, tömlőkivitel:	64 330

Az alkalmi használatra szánt praktikus alapgépet kisebb pormennyiséggel járó hegesztési munkákhoz terveztük. A forgatható és hajlítható szívóernyővel 360 fokos munkavégzés lehetséges, és ez a megoldás a hegesztés közben csak nagyon kevés utánállítást tesz szükségessé. Az alapgép W3 jóváhagyásának köszönhetően króm-nikkel acél hegesztéséhez is alkalmas.

Kiegészítő tartozék

Szívótömlő szívófejjel

Felhasználás

Króm-nikkel acélhoz is használható

Csekély mennyiségű fűsthöz/porhoz

Időszakos használatra

A szívótölcsér kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókart utánállítani

Nagyobb biztonság a szűrőfelületnek köszönhetően

Tömlő csatlakoztatásával rugalmasan használható

Tulajdonságok

W3/IFA-bevizsgált

Tolófogantyú és kábeltartó

Elforgatható szívótölcsér

Műszaki adatok

Szűrő

Szűrőfokozatok 3

Szűrési eljárások Egyszer használatos szűrő

szűrőfelület kb. 13 m²

Szűrőtípus Szűrőkazetta

Szűrőanyag Üvegszálas anyag

Leválasztási fok > 99,5 %

Szűrőkategória E12

További szűrő Két előszűrő

Alapadatok

Elszívóteljesítmény 950 m³/h

Méret (szé x mé x ma) 705 x 655 x 900 mm

Tömeg 71 kg

Motorteljesítmény 1,1 kW

Tápfeszültség 1 x 230 V / 50 Hz

Névleges áram 6,7 A

Zajszint 72 dB(A)

Kiegészítő információk

IFA-jóváhagyás W3-bevizsgált

Ventilátortípus Radiálventilátor