



SmartFil

2 m-es kar, tömlőkivitel:	64 650 100
3 m-es kar, tömlőkivitel:	64 650 101
4 m-es kar, tömlőkivitel:	64 650 102
2 m-es kar, tömlőkivitel:	64 650 103
3 m-es kar, tömlőkivitel:	64 650 104
4 m-es kar, tömlőkivitel:	64 650 105

Az új, sokoldalú SmartFil elszívóberendezés a legjobb, ha az ár-érték arányról van szó. A berendezés különböző veszélyességi intenzitásokhoz is alkalmas, és a kiváló szűrőélettartamnak köszönhetően jól használható profi hegesztőknek is a rendszeres hegesztés során. Noha az elszívóberendezés árszintje hasonló, mint más ipari - belépő szintű - modelleké, rendelkezik 25 m² Safe Change Filter-el, melynek 100%-kal nagyobb szűrőfelülete van. Az opciós kiegészítő tartozékokkal a SmartFil akár egy professzionális berendezésig is továbbfejleszthető. A tartalékszűrők esetében választhat a 25 m²-es standard szűrő vagy a 42 m²-es XXL telítődő szűrő között. Ezenkívül a SmartFil-hez elérhető a Start-stop automatika és a LED-es munkahely-megvilágítás is. Az elszívóberendezés - sok más hasonló berendezéssel ellentétben - már nem négyzet alakú, hanem kerek, mert ebben a berendezéssorozatban először mi integráltunk egy kerek telítődő szűrőt. Mivel ez Safe Change Filter része a háznak, egyszerűen kivehető az elszívóberendezésből. E miatt az ártalmatlanítás tökéletesen szennyezésmentes.

Tartalékalkatrészek és tartozékok

- 109 0675 Tartalék szűrő, 25 m²
- 109 0468 Tartalék szűrő, 42m²
- 94 102 781 Start-stop automatika
- 79 103 040 Szívótölcsér világítással

Felhasználás

- Közepes mennyiségű füst és por elszívására
- Rendszeres használathoz
- Változó munkahelyekhez

Előnyök

- 100% -kal hosszabb a szűrő élettartama, mint az ebbe az árkategóriába tartozó hasonló berendezések esetében
- Szabadalmaztatott, szennyeződésmentes poreltávolítás a Safe Change Filter-nek köszönhetően
- Bővíthető Start-stop automatikával és LED-es munkahely- megvilágítással
- Opcionális XXL 42m²-es tartalék szűrő
- Időtálló és kompatibilis az új elszívókarokkal és annak funkcióival

(Elérhető 2020 végén)

Műszaki adatok

Szűrő

Szűrőfokozatok száma: 2

Szűrési eljárások: Egyutas szűrő

Szűrőfelület: 25 m²

Szűrőtípus: Safe Change Filter

Szűrőanyag: Poliésztergyapot

Leválasztási fok: $\geq 99,5\%$

Porkategória: E 12

Kiegészítő szűrők: Előszűrő (alumínium drótszövésű)

Alapadatok

Elszívási teljesítmény: 1 100 m³/h

Tömeg: 131 kg

Motorteljesítmény: 1,5 kW

Tápfeszültség: 3 x 400 V / 50 Hz

Névleges áram: 3,1 A

Vezérlőfeszültség: 24 V, DC

Zajszint: 70 dB(A)

Kiegészítő adatok

Ventilátortípus: Radiálventilátor

IFA-jóváhagyás: W3 vizsgálat folyamatban

Felhasználás

Weniger Nachführen des Absaugarmes durch strömungsoptimiertes Design der Absaughaube

Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung

Erhöhte Sicherheit durch kontaminationsfreien Filterwechsel

Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeiten der Filter

Tulajdonságok

360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe

25m² Filterfläche

Kompakte und stabile Bauweise

Start/Stopp-Automatik (optional)

Arbeitsplatzbeleuchtung (optional)

Absaugarm 4 m