



MaxiFil hegesztési füstelszívó és szűrő

2 m-es kar, tömlőkivitel:	65 650 100
3 m-es kar, tömlőkivitel:	65 650 101
4 m-es kar, tömlőkivitel:	65 650 102
2 m-es kar, csőkivitel:	65 650 103
3 m-es kar, csőkivitel:	65 650 104
4 m-es kar, csőkivitel:	65 650 105

A MaxiFil szűrőberendezések a nagy szűrőkapacitást és a szennyeződésmentes szűrőcserét ötvözik. Kiváló hordozhatóságukkal és a 360 fokos munkavégzéssel együtt ideálisak a rendszeres használatra. Ez a kényelmesen használható eszköz könnyedén megbirkózik a közepes füst- és pormennyiséggel járó munkákkal.

Tulajdonságok

- Start-stop automatika (opcionális)
- A munkaállomás megvilágítása (opcionális)
- Szívókar, max. 4 m
- Elforgatható szívótölcsér

Kiegészítő tartozék

- Start-stop automatika
- Munkaállomás megvilágítása
- Be-/kikapcsoló a szívótölcséren

Műszaki adatok

- Szűrő
- Szűrőfokokozatok 2
- Szűrési eljárások Egyszer használatos szűrő
- szűrőfelület kb. 42 m²
- Szűrőtípus SafeChangeFilter
- Szűrőanyag Poliészter anyag
- Leválasztási fok > 99,5 %
- Szűrőkategória E12
- További szűrő Előszűrő
- Alapadatok
- Elszívóteljesítmény 1 100 m³/h
- Méret (szé x mé x ma) 810 x 825 x 1 150 mm

Tömeg	122 kg
Motorteljesítmény	1,1 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	2,3 A
Zajszint	70 dB(A)
Kiegészítő információk	
IFA-jóváhagyás	W3 vizsgálat folyamatban
Ventilátortípus	Radiálventilátor

Felhasználás

Króm-nikkel acélhoz is használható

Közepes mennyiségű fűthöz/porhoz

Rendszeres használatra

Biztos üzemeltetés a forgásirány felismerés alapján

A szívótölcsér kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókart utánállítani

Nagyobb biztonság a szűrőfelügyeletnek köszönhetően

Nagyobb biztonság a szennyezésmentes szűrőcsere révén

A szűrők nagy kapacitásának és hosszú élettartamának köszönhetően rendkívül gazdaságos