

Védőfüggöny S0 víztiszta



H 1.600 x B 1.300 mm, 1,30 kg, Vastagság = 0,4 mm:	70 100 500
H 3.000 x B 1.300 mm, 2,30 kg, Vastagság = 0,4 mm:	70 100 507
H 1.600 x W 1.300 mm, 1.30 kg, thickness = 0,4 mm:	70 100 500
H 1.800 x B 1.300 mm, 1,50 kg, Vastagság = 0,4 mm:	70 100 501
H 2.000 x B 1.300 mm, 1,60 kg, Vastagság = 0,4 mm:	70 100 502
H 2.200 x B 1.300 mm, 1,70 kg, Vastagság = 0,4 mm:	70 100 503
H 2.400 x B 1.300 mm, 1,90 kg, Vastagság = 0,4 mm:	70 100 504
H 2.600 x B 1.300 mm, 2,00 kg, Vastagság = 0,4 mm:	70 100 505
H 2.800 x B 1.300 mm, 2,20 kg, Vastagság = 0,4 mm:	70 100 506
H 3.000 x W 1.300 mm, 2.30 kg, thickness = 0,4 mm:	70 100 507
Egyéni méret pro m²:	70 100 521

Méretek

Váz
Lamellák
Fémhorog

Tulajdonságok

Stabil váz négyszögletes csőből
A lamellás függöny megfelel a DIN EN 1598 szabványnak
Kevésbé gyúlékony lamellás függöny, a DIN 53 438 T2 szerinti 1. osztály
Kerékkészlet (opcionális)
Padlótávolság: 165 mm