



Filter-Cell XL

Filter-Cell XL:	60 200
-----------------	--------

Die Absauganlage Filter-Cell XL mit zeitgesteuerter, automatischer Filterabreinigung eignet sich zur Schweißrauchabsaugung über eine Rohrleitung an Absaughauben, Tischen und Roboterzellen. Das Gerät ist für große Rauch- und Staubmengen bei dauerhaftem Einsatz ausgelegt. Die verwendete KemTex® ePTFE Membran-Filterpatrone für Ultrafeinstäube erfasst sogar Staubpartikel unter 0,1 µm.

Műszaki adatok

Szűrő	
Szűrési eljárások	Tisztítósűrő
Tisztítási eljárás	Rotációs fúvóka
szűrőfelület	kb. 10 m ²
Szűrőtípus	Szűrőpatron
Szűrőanyag	ePTFE membrán
Leválasztási fok	> 99,9 %
Porkategória	M
Alapadatok	
Elszívóteljesítmény	1.000 m ³ /h
Méret (szé x mé x ma)	655 x 655 x 1 460 mm
Tömeg	135,0 kg
Motorteljesítmény	1,5 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Zajszint	69 dB(A)
Kiegészítő információk	
Ventilátortípus	Radiálventilátor

Felhasználás

Nagy mennyiségű füsthez/porhoz
Tartós használatra
Szívótolcsérekhez, elszívóasztalokhoz, robotcellákhoz

Az automatikus szűrőtisztításnak köszönhetően rendkívül gazdaságos

Rendkívül helytakarékos a kompakt kialakításnak köszönhetően

Egyszerű telepítés, mivel a berendezést csatlakoztatásra kész állapotban szállítjuk (plug and play)

A munkatársak egészségének megfelelő védelme a felületi szűrés elvén működő KemTex® ePTFE szűrőpatron használatának köszönhetően

Biztonságos üzemeltetés a forgásirány felügyelete miatt

Tulajdonságok

NW 160 szívócsonkok csővezetékekhez

Automatikus szűrőtisztítás

KemTex® ePTFE szűrőpatron

Állítható magasságú lábak

Forgási irány szabályozása