



Dusty Evo High Vacuum Smoke Extraction Filter Unit

Cikkszám:	63 200
------------------	--------

Dusty Evo is very easy to use and a must for every workshop. With manual filter cleaning for fume extraction on extraction torch, slot and funnel nozzles. Thanks to the large handle the unit is also suitable for mobile use on construction sites and repair work. It is hardly larger than a small trolley.

Műszaki adatok

Cikkszám 65150

Szűrő

Szűrőfokozatok 3

Szűrési eljárások Eldobható szűrő

Szűrőfelület 12 m.

Szűrőtípus Biztonságosan cserélhető szűrő

Szűrőanyag Poliésztergyapot

Leválasztási fok > 99,9 %

Szűrőkategória H 13

Kiegészítő szűrők Centrifugális előtisztító

Kiegészítő szűrők Előszűrő (alumínium drótszövésű)

Alapadatok

Elszívási teljesítmény 150 m./óra

Tömeg 20 kg

Motorteljesítmény 2 kW

Turbina 2 db, 1 kW

Tápfeszültség 1)(230 V/50 Hz

Névleges áram 11 A

Vezérlőfeszültség 24 V, DC

Zajszint 74 dB(A)

Kiegészítő adatok

IFA-jóváhagyás W3-bevizsgált

Ventilátortípus Szívóturbina

Csatlakozócsonk 0 45 mm

Felhasználás

Króm-nikkel acélhoz is használható

Közepes mennyiségű füst és por elszívására

Alkalomszerű és gyakori használatra

Szívófejes-, tölcseres- és pisztolyelszívás

Előnyök

Fokozott biztonság a szennyeződésmentes szűrőcserének köszönhetően

A fokozatmentesen állítható szívási teljesítménynek köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a hegesztési folyamathoz

Tulajdonságok

Fokozatmentes szívási teljesítmény-szabályozás

Szennyeződésmentes szűrőcsere

Start/Stop automatika váltakozó áramhoz

Szakra-előleválasztó

Kiegészítő tartozékok

Kocsi

Különféle szívófejek

Különféle hosszúságú tömlők