



VacuFil Compact Twin

3 x 400 V / 50 Hz - Cleanable Filter:	82 380
3 x 460 V / 60 Hz - Cleanable Filter:	82 381
3 x 600 V / 60 Hz - Cleanable Filter:	82 382

Műszaki adatok

	VacuFil 125i	VacuFil125	VacuFil150i	VacuFil150	VacuFil250i	VacuFil250
Jellemzők						
KEMPER-Connect*	x		x		x	
Elszívási-teljesítmény szabályozás	automata	kézi	automata	kézi	automata	kézi
Szűrő						
Szűrőfokozatok	2	2	2	2	2	2
Szűrési eljárások	Tisztítható szűrő	Tisztítható szűrő	Tisztítható szűrő	Tisztítható szűrő	Tisztítható szűrő	Tisztítható szűrő
Tisztítási eljárás	Rotációs fúvóka	Rotációs fúvóka	Rotációs fúvóka	Rotációs fúvóka	Rotációs fúvóka	Rotációs fúvóka
Szűrőfelület	4 m ²	4 m ²	4 m ²	4 m ²	4 m ²	4 m ²
Szűrőtípus	Szűrőpatron	Szűrőpatron	Szűrőpatron	Szűrőpatron	Szűrőpatron	Szűrőpatron
Szűrőanyag	ePTFE membrán	ePTFE membrán	ePTFE membrán	ePTFE membrán	ePTFE membrán	ePTFE membrán
Leválasztási fok	> 99,9%	> 99,9%	> 99,9%	> 99,9%	> 99,9%	> 99,9%
Porkategória	M	M	M	M	M	M
Alapadatok						
Szívási teljesítmény	125 m ³ /óra	125 m ³ /óra	150 m ³ /óra	150 m ³ /óra	250 m ³ /óra	250 m ³ /óra
Max. vákuum	28000 Pa	28000 Pa	29000 Pa	29000 Pa	30000 Pa	30000 Pa
Méret (Sz x Mé x Ma):	635x885x1120 mm	635x885x1120 mm	635x885x1120 mm	635x885x1120 mm	635x885x1120 mm	635x885x1120 mm
Tömeg	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg	140 kg	140 kg
Motorteljesítmény	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW
Tápfeszültség	1 x 230V / 50Hz	1 x 230V / 50Hz	3 x 400V / 50Hz	3 x 400V / 50Hz	3 x 400V / 50Hz	3 x 400V / 50Hz
Névleges áram	13 A	13 A	6,4 A	6,4 A	8,6 A	8,6 A
Zajszint	66 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)
Kiegészítő adatok						
Ventilátortípus	Oldalsó csatornakompresszor	Oldalsó csatornakompresszor	Oldalsó csatornakompresszor	Oldalsó csatornakompresszor	Oldalsó csatornakompresszor	Oldalsó csatornakompresszor
Sűrített levegő ellátás	5-6 bar	5-6 bar	5-6 bar	5-6 bar	5-6 bar	5-6 bar
Összekötő elemek	D = 45 mm	D = 45 mm	D = 45 mm	D = 45 mm	D = 45 mm	2 x D = 45 mm
Kifúvónyílás	D = 63 mm	D = 63 mm	D = 63 mm	D = 63 mm	D = 63 mm	D = 63 mm