

Szívókar



2 m-es kar, tömlőkialakítás:	79 002
3 m-es kar, tömlőkialakítás:	79 003
4 m-es kar, tömlőkialakítás:	79 004
2 m-es kar, csőkialakítás:	79 502
3 m-es kar, csőkialakítás:	79 503
4 m-es kar, csőkialakítás:	79 504
4 m-es kar, csőkialakítás:	79 504

Felhasználás

Gyors munkavégzés a rendkívül rugalmas mozgathatóságnak köszönhetően

A tölcser kialakításának köszönhetően 40%-kal ritkábban kell a szívókart utánállítani

Felhasználóbarát, mivel a tölcser egy kézzel, rendkívül könnyen kezelhető

A belső tartónak köszönhetően elengedve is a beállított helyzetben marad

A szívókar rendkívül könnyen mozgatható, így kézzel a kívánt helyzetbe állítható, és tartósan ebben a helyzetben is marad

A szívókar sokféleképpen csatlakoztatható ventilátorokhoz, helyhez kötött berendezésekhez vagy csővezetéken keresztül központi elszívó- és szűrőberendezésekhez

Ventilátorokhoz vagy központi ventilátorrendszerekhez történő csatlakoztatáshoz

Nagy mennyiségű fűsthöz/porhoz

Tartós használatra

Hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok, tehergépjármű kipufogógáza

Tulajdonságok

360 fokban forgatható szívótölcser fojtószeleppel

Parallelogramma alakú, rugós belső tartó

Szívókarok, max. 4 m

Elforgatható szívótölcser

Műszaki adatok

Kiegészítő információk

Átmérő, szívókar 150 mm

Csukló 1

Méretetek

Szívókar tölcsérrel
Fali tartó