



Mobil ventilátor L

3 x 400 V / 50 Hz:	91 623
3 x 400 V / 50 Hz:	91 623
1 x 230 V / 50 Hz:	91 623 100

Univerzális és mobil megoldás számos elszívási és szellőztetési alkalmazáshoz, ahol a levegő szűrése nem fontos. Különösen csendes, és egyaránt alkalmas például hegesztési füst vagy jármű kipufogógázok elszívására, valamint tartályok, csővezetékek vagy csatornás aknák friss levegővel történő szellőztetésére.

Alkalmazás

Große Rauch-/Staubmengen
Dauerhafter Einsatz
Zur Belüftung und Entlüftung

Felhasználás

Hohe Flexibilität da Gebläse sowohl zur Be- als auch Entlüftung einsetzbar
Besonders geräuscharm und funkensicher, da Gehäuse aus Siluminguss
Geeignet für Baustelleneinsatz aufgrund stabiler Konstruktion

Tulajdonságok

Gehäuse und Ventilator aus Siluminguss
Tragbar und fahrbar
Bei 2.000 m³/h Ausführung: Abluftschlauch Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm anschließbar
Bei 3.000 m³/h Ausführung: Abluftschlauch Ø 250 mm anschließbar