

## Mobil ventilátor XL

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>3 x 400 V / 50 Hz:</b> | 91 618     |
| <b>1 x 230 V / 50 Hz:</b> | 91 618 100 |



Univerzális és mobil megoldás számos elszívási és szellőztetési alkalmazáshoz, ahol a levegő szűrése nem fontos. Különösen csendes, és egyaránt alkalmas például hegesztési füst vagy jármű kipufogógázok elszívására, valamint tartályok, csővezetékek vagy csatornás aknák friss levegővel történő szellőztetésére.

### Alkalmazás

Große Rauch-/Staubmengen  
Dauerhafter Einsatz  
Zur Belüftung und Entlüftung

### Felhasználás

Hohe Flexibilität da Gebläse sowohl zur Be- als auch Entlüftung einsetzbar  
Besonders geräuscharm und funkensicher, da Gehäuse aus Siluminguss  
Geeignet für Baustelleneinsatz aufgrund stabiler Konstruktion

### Tulajdonságok

Gehäuse und Ventilator aus Siluminguss  
Tragbar und fahrbar  
Bei 2.000 m<sup>3</sup>/h Ausführung: Abluftschlauch Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 160 mm anschließbar  
Bei 3.000 m<sup>3</sup>/h Ausführung: Abluftschlauch Ø 250 mm anschließbar