

TFG-K



ALKALMAZÁSOK

- A házba beépített ventilátor
- Munkasztal minden típusú fém hegesztéséhez, csiszolásához, sorjázásához
- Alkalmas egyéb alkalmazásokhoz

ELŐNYÖK

- Szívás közvetlenül a munkaállomáson
- Kompakt megoldás
- Sok hely a térdeknek és a lábaknak
- Stabil ház acéllemezről
- A durva szennyeződések egyszerű eltávolítása

KIEGÉSZÍTŐK

- Horganyzott rács
- Fiók durva szennyeződésekhez
- Változtatható összekötő elem
- Oldalsó panelek
- A hátsó fal kihúzása

Alapinformációk

Tipus	TFG - K 800	TFG - K 1300	TFG - K 1600	TFG - K 2000	TFG - K 2400
Méret (SzxMxH)	1575x1505x1435	2080x1525x1685	2380x1525x1685	2780x1520x1685	3180x1520x1685
Munkafelület (SzxM)	870x825	1370x825	1670x825	2070x825	2470x825

A patronok száma	1	2	2	2	2
Szelepek száma és mérete	1 - 1"	2 - 1"	2 - 1"	2 - 1"	2 - 1"
Szűrőfelület [m2]	18.5	37	37	37	37
Légáramlás [m3/h]	4000	4700	4700	4900	5900
levegő [bár]	45418	45418	45418	45418	45418
Nyomás [Pa]	2000	2000	1980	1800	1750
Teljesítmény [kW]	4	4	4	4	4
Súly [kg]	460	642	750	783	880
Pulse Jet	yes	yes	yes	yes	yes