

FOM



ALKALMAZÁSOK

- Olaj- és emulziókód, minimális kenőanyagköd és füst elszívása
- CNC gépekre való felszereléshez és rögzítéshez

ELŐNYÖK

- Egyszerű rögzítés a géphez
- Négy teljesítményszintben kapható
- Kompakt forma
- Többszörös szűrőrendszer a magas szűrési hatékonyság érdekében
- Szűrőcsere és karbantartás szerszám nélkül

KIEGÉSZÍTŐK

- Különleges feszültség
- Kivezető nyílás az elszívott levegőhöz
- Egyedi szín
- A ház kialakítása lehetővé teszi a szűrő szerszám nélküli cseréjét
- Kézi tisztítás
- Mechanikus szűrés
- Ventilátor nélküli szűrőegységként is kapható

Alapinformációk

Tipus	FOM 1600	FOM 2100	FOM 2800	FOM 3200
Méret (SzxMxH)	574x1425x582	600x1475x692	715x1830x772	1000x1850x1100

Szűrőpatronok száma	1	1	1	1
Szűrőfelület [m2]	10	10	10	18.5
Kapacitás [m3/h]	1600	2100	2600	3200
Nyomás [Pa]	1000	1050	1340	14450
Teljesítmény [kW]	0.75	1.1	1.5	2.2
Súly [kg]	85	99	145	250