



ProfiMaster hegesztési füstelszívó és szűrő

2 m-es kar, tömlőkivitel:	60 650 100
3 m-es kar, tömlőkivitel:	60 650 101
4 m-es kar, tömlőkivitel:	60 650 102
2 m-es kar, csőkivitel:	60 650 103
3 m-es kar, csőkivitel:	60 650 104
4 m-es kar, csőkivitel:	60 650 105

A ProfiMaster tartós, minőségi szűrőberendezés alkalmi és gyakori használathoz, csekély és közepes mennyiségű por elszívásához. Az eldobható szűrők nagy kapacitásúak, és rendkívül kényelmesen cserélhetők. A forgatható és hajlítható szívóernyővel 360 fokos munkavégzés lehetséges, és ez a megoldás a hegesztés közben csak nagyon kevés utánállítást tesz szükségessé.

Kiegészítő tartozék

Start-stop automatika

Tulajdonságok

Start-stop automatika (opcionális)

Szívókar, max. 4 m

Elforgatható szívótölcsér

Felhasználás

Króm-nikkel acélhoz is használható

Csekély és közepes mennyiségű füsthez/porhoz

Alkalomszerű és gyakori használatra

Biztos üzemeltetés a forgásirány felismerés alapján

Kényelmes szűrőcsere a szervizajtón keresztül

A szívótölcsér kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókart utánállítani

Nagyobb biztonság a szűrőfelügyeletnek köszönhetően

Műszaki adatok

Szűrő

Szűrőfokozatok

2

Szűrési eljárások

Egyszer használatos szűrő

szűrőfelület

kb. 17 m²

Szűrőtípus	Szűrőkazetta
Szűrőanyag	Üvegszálas anyag
Leválasztási fok	> 99,5 %
Szűrőkategória	E12
További szűrő	Előszűrő
Alapadatok	
Elszívóteljesítmény	1 100 m ³ /h
Méret (szé x mé x ma)	785 x 730 x 950 mm
Tömeg	105 kg
Motorteljesítmény	1,1 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	2,3 A
Zajszint	70 dB(A)
Kiegészítő információk	
IFA-jóváhagyás	W3-bevizsgált
Ventilátortípus	Radiálventilátor