

Hegesztési füstszűrő, helyhez kötött



2 m-es kar, tömlőkivitel:	83 100 100
3 m-es kar, tömlőkivitel:	83 100 101
4 m-es kar, tömlőkivitel:	83 100 102
5 m-es kar, tömlőkivitel:	83 100 103
6 m-es kar, tömlőkivitel:	83 100 104
7 m-es kar, tömlőkivitel:	83 100 105
2 m-es kar, csőkivitel:	83 100 106
3 m-es kar, csőkivitel:	83 100 107
4 m-es kar, csőkivitel:	83 100 108
5 m-es kar, csőkivitel:	83 100 109
6 m-es kar, csőkivitel:	83 100 110
7 m-es kar, csőkivitel:	83 100 111

Das Absauggerät Patronenfilter stationär eignet sich aufgrund differenzdruckgesteuerter, automatischer Filterabreinigung für große Schweißrauch- und -Staubmengen und den dauerhaften Einsatz bei niedrigen Betriebskosten. Die verwendeten KemTex® ePTFE Membran-Filterpatronen für Ultrafeinstäube erfassen beim Schweißen sogar Staubpartikel unter 0,1 µm. Als Version mit zwei Absaugarmen und integrierten Drosselklappen ermöglicht es gleichzeitiges oder abwechselndes Arbeiten an zwei Plätzen bei regulierbarer Absaugleistung.

Felhasználás

Csekély és közepes mennyiségű füsthez/porhoz

Alkalomszerű és gyakori használatra

Kényelmes szűrőcsere a szervizajtón keresztül

A szívótölcsér kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókart utánállítani

Nagyobb biztonság a szűrőfelületeknek köszönhetően

Két kar esetén: Egyidejű vagy váltott munkavégzés két állomáson szabályozott elszívóteljesítménnyel a szívótölcsérekben található fojtószelepeknek köszönhetően

Két kar esetén: Helytakarékos és költséghatékony megoldás, mivel kétkaros

Tulajdonságok

360 fokban forgatható szívótölcsér fojtószeleppel

Start-stop automatika (opcionális)

A munkaállomás megvilágítása (opcionális)

Kar, max. 10 m (hosszabbítóval)

Két karral szállítható

Hangtompító

Control-Box

Műszaki adatok

Szűrő

Szűrőfokozatok	2
Szűrési eljárások	Egyszer használatos szűrő
szűrőfelület	kb. 15,8 m²
Szűrőtípus	Szűrőkazetta
Szűrőanyag	Üvegszálas anyag
Szűrőkategória	F9
További szűrő	Előszűrő

Alapadatok

Elszívóteljesítmény, egykaros	1 200 m³/h
Elszívóteljesítmény, kétkaros	2 x 700 m³/h
Méret (szé x mé x ma)	655 x 655 x 1 000 mm
Tömeg	85 kg
Motorteljesítmény	1,1 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	2,3 A
Zajszint	68 dB(A)
Kiegészítő információk	
Ventilátortípus	Radiálventilátor

Méretek

- Berendezés
- Ventilátor
- Hangtompító
- Control-Box
- Szívókar tölcsérrel

Kiegészítő tartozék

- Start-stop automatika
- Munkaállomás megvilágítása
- Be-/kikapcsoló a szívótölcséren