

Hegesztési füstszűrő, helyhez kötött, két elszívó karral



2 m-es kar, tömlőkivitel:	83 200 100
3 m-es kar, tömlőkivitel:	83 200 101
4 m-es kar, tömlőkivitel:	83 200 102
5 m-es kar, tömlőkivitel:	83 200 103
6 m-es kar, tömlőkivitel:	83 200 104
7 m-es kar, tömlőkivitel:	83 200 105
2 m-es kar, csőkivitel:	83 200 106
3 m-es kar, csőkivitel:	83 200 107
4 m-es kar, csőkivitel:	83 200 108
5 m-es kar, csőkivitel:	83 200 109
6 m-es kar, csőkivitel:	83 200 110
7 m-es kar, csőkivitel:	83 200 111

Das Filtergerät Patronenfilter stationär eignet sich aufgrund differenzdruckgesteuerter, automatischer Filterabreinigung für große Schweißrauch- und -Staubmengen und den dauerhaften Einsatz bei niedrigen Betriebskosten. Die verwendeten KemTex® ePTFE Membran-Filterpatronen für Ultrafeinstäube erfassen sogar Staubpartikel unter 0,1 µm. Als Absauggerät mit zwei Absaugarmen und integrierten Drosselklappen ermöglicht es gleichzeitiges oder abwechselndes Arbeiten an zwei Plätzen bei regulierbarer Absaugleistung.

Méretek

Berendezés
Ventilátor
Hangtompító
Control-Box
Szívókar tölcsérrel

Kiegészítő tartozék

Start-stop automatika
Munkaállomás megvilágítása
Be-/kikapcsoló a szívótölcséren

Felhasználás

Csekély és közepes mennyiségű füsthez/porhoz
Alkalomszerű és gyakori használatra
Kényelmes szűrőcsere a szervizajtón keresztül
A szívótölcsér kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókart utánállítani
Nagyobb biztonság a szűrőfelügyeletnek köszönhetően
Két kar esetén: Egyidejű vagy váltott munkavégzés két állomáson szabályozott elszívóteljesítménnyel a szívótölcsérekben található fojtószelepeknek köszönhetően

Két kar esetén: Helytakarékos és költséghatékony megoldás, mivel kétkaros

Tulajdonságok

- 360 fokban forgatható szívótölcsér fojtószeleppel
- Start-stop automatika (opcionális)
- A munkaállomás megvilágítása (opcionális)
- Kar, max. 10 m (hosszabbítóval)
- Két karral szállítható
- Hangtompító
- Control-Box

Műszaki adatok

Szűrő	
Szűrőfokokozatok	2
Szűrési eljárások	Egyszer használatos szűrő
szűrőfelület	kb. 15,8 m²
Szűrőtípus	Szűrőkazetta
Szűrőanyag	Üvegszálas anyag
Szűrőkategória	F9
További szűrő	Előszűrő
Alapadatok	
Elszívóteljesítmény, egykaros	1 200 m³/h
Elszívóteljesítmény, kétkaros	2 x 700 m³/h
Méret (szé x mé x ma)	655 x 655 x 1 000 mm
Tömeg	85 kg
Motorteljesítmény	1,1 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	2,3 A
Zajszint	68 dB(A)
Kiegészítő információk	
Ventilátortípus	Radiálventilátor