



VacuFil Compact

1 x 230 V - disposable filter:	82 310
1 x 230 V - disposable filter:	82 310
3 x 400 V - Disposable filter:	82 311
1 x 230 V - Cleanable Filter:	82 360
3 x 400 V - Cleanable filter:	82 361

The high vacuum extraction unit VacuFil Compact is designed for medium quantities of welding fumes and dust. It has a large disposable filter and comfortable one-button operation, even with gloves. Many additional features such as automatic air volume control are available. The side channel blower for negative pressure provides robust performance for industrial users.

Előnyök

A munkatársak egészségének megfelelő védelme a felületi szűrés elvén működő KemTex® ePTFE szűrőpatronok használatának köszönhetően

A fokozatmentes szívóteljesítmény-szabályozásnak köszönhetően optimálisan az adott hegesztési eljáráshoz igazítható

Tulajdonságok

Tisztítósűrő, kézi

A szükséges tisztítás kijelzése

Két szívócsom

Műszaki adatok

cikkszám 10 63 100

Sűrő

Sűrőfokozat 1

Szűrési eljárások Tisztítható sűrő

Tisztítási eljárás Kézi

Sűrőfelület 1 35 m.

Sűrőtípus Szűrőpatron

Sűrőanyag ePTFE membrán

Leválasztási fok > 99,9%

Porkategória	M
Alapadatok	
Elszívási teljesítmény:	260 m./h
Méret (Sz x Me x Ma)	300 x 300 x 690 11.
Tömeg	24 kg
Motorteljesítmény	1,6 kW
Tápfeszültség	Ix 230V/ 501-lz
Névleges áram	8.7 A
Zajszint	74 dB(A)
Kiegészítő adatok	
Ventilátortípus	Szívóturbina
Csatlakozócsonk	932x 45 mm

Felhasználás

Csekély és közepes mennyiségű füsthez/porhoz

Szívófejes-, tölcseres- és pisztolyelszívás

Javítási munkák

Változó munkahelyek