



MaxiFil hegesztési füstelszívó és szűrő

2 m-es kar, tömlőkivitel:	65 650 100
3 m-es kar, tömlőkivitel:	65 650 101
4 m-es kar, tömlőkivitel:	65 650 102
2 m-es kar, csőkivitel:	65 650 103
3 m-es kar, csőkivitel:	65 650 104
4 m-es kar, csőkivitel:	65 650 105

A MaxiFil szűrőberendezések a nagy szűrőkapacitást és a szennyeződésmentes szűrőcserét ötvözik. Kiváló hordozhatóságukkal és a 360 fokos munkavégzéssel együtt ideálisak a rendszeres használatra. Ez a kényelmesen használható eszköz könnyedén megbirkózik a közepes füst- és pormennyiséggel járó munkákkal.

Tulajdonságok

- Start-stop automatika (opcionális)
- A munkaállomás megvilágítása (opcionális)
- Szívókar, max. 4 m
- Elforgatható szívótölcsér

Kiegészítő tartozék

- Start-stop automatika
- Munkaállomás megvilágítása
- Be-/kikapcsoló a szívótölcséren

Műszaki adatok

Szűrő	
Szűrőfokozatok	2
Szűrési eljárások	Egyszer használatos szűrő
szűrőfelület	kb. 42 m ²
Szűrőtípus	SafeChangeFilter
Szűrőanyag	Poliészter anyag
Leválasztási fok	> 99,5 %
Szűrőkategória	E12
További szűrő	Előszűrő
Alapadatok	
Elszívóteljesítmény	1 100 m ³ /h
Méret (szé x mé x ma)	810 x 825 x 1 150 mm

Tömeg	122 kg
Motorteljesítmény	1,1 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	2,3 A
Zajszint	70 dB(A)
Kiegészítő információk	
IFA-jóváhagyás	W3 vizsgálat folyamatban
Ventilátortípus	Radiálventilátor

Felhasználás

Króm-nikkel acélhoz is használható

Közepes mennyiségű fűsthez/porhoz

Rendszeres használatra

Biztos üzemeltetés a forgásirány felismerés alapján

A szívótölcsér kialakításának köszönhetően ritkábban kell a szívókart utánállítani

Nagyobb biztonság a szűrőfelügyeletnek köszönhetően

Nagyobb biztonság a szennyezésmentes szűrőcsere révén

A szűrők nagy kapacitásának és hosszú élettartamának köszönhetően rendkívül gazdaságos