



Légtisztító AirCO2NTROL

Légtisztító AirCO2NTROL, UV-C Filter-el:	390 700
Légtisztító AirCO2NTROL:	390 701

Plug and play - Csak egyszer állítsa be, és a legjobb szűrőtechnikával tartósan és habozás nélkül tisztítsa meg a szoba levegőjét. Az állandó térfogatáram-szabályozásnak köszönhetően az AirCO2NTROL megbízható – a Robert-Koch-Intézet ajánlása szerint – hatszoros légcserét biztosít óránként. És ez akár 100 m²-es szobákban suttogás-csendes folyamatos üzemben. Az automatikus jelenlét-felismerés lehetővé teszi a gondtalan felhasználást anélkül, hogy gondolkodnunk kellene a be- és kikapcsoláson. Ami a hatékony légtisztítást illeti, a KEMPER-re, a német világpiaci vezetőre támaszkodhat az elszívási technológiában.

Kiváló szűrőtechnológia

- HEPA H14 szűrő** A készülék fő szűrője a HEPA H14 (nagy hatékonyságú-részecske-levegő) osztályú kiváló minőségű szűrő, amelynek 99,95% feletti elválasztási foka van, és kiszűri a levegőben lévő összes aeroszolt, vírust és baktériumot. A H14 szűrők tömítettségét és szétválasztási fokát egyedileg tesztelik a DIN EN 1822 szabványnak megfelelően, egy átfogó vizsgálati eljárás során a szállítás előtt. Ez rendkívül magas szintű biztonságot nyújt.
- F7 Előszűrő** Az F7 osztályú előszűrő biztosítja a durva részecskék előzetes szétválasztását és a HEPA H14 főszűrő élettartamát jelentősen meghosszabbítja. Ez csökkenti a csereszűrők utólagos költségeit.
- UV-C szűrő - opcionális** A fényszűrő egység nagyon rövid hullámú és nagy energiájú UV sugarakat használ a beszívott levegőben lévő vírusok és baktériumok inaktiválására, és besugározza a HEPA H14 főszűrőt és előszűrőt. Ez lehetővé teszi a biztonságos, vírusmentes szűrőcserét is.
- Akár 1500 m³/h szívókapacitás** Az olyan vírusok, mint a koronavírus, akár három órán át is aktívan elidőzhetnek a levegőben, és nagy távolságokat tudnak megtenni a levegő mozgásával. Csak 80 - 160 nanométer méretűek. A Robert Koch Intézet a helyiségekben olyan légtisztítás bevezetését javasolja, amely legalább hatszoros légcserét óránként. Az AirCO2NTROL a helyiség levegőjének a lehető leggyakoribb tisztítását teszi lehetővé, és a vírusterhelés jelentős csökkenéséhez vezet. Ez a lehető legnagyobb mértékben csökkenti a fertőzés kockázatát az adott helyiségben. Fokozatosan beállíthatja a KEMPER AirCO2NTROL teljesítményét 300 - 1500 m³ között, hogy megfeleljen a szoba méretének. A különlegesség: a készülékben lévő állandó térfogatáram-szabályozásnak köszönhetően a kimenet akkor is helyes és állandó marad, ha a szűrő telítettsége növekszik. Az 1500 m³/h maximális teljesítmény lehetővé teszi a felhasználást akár 100 m² vagy 250 m³ méretű helyiségekben is.

Főbb ismérvek

Állandó térfogatáram-szabályozás, függetlenül a szűrő telítettségétől

Jelenlét-érzékelés az automatikus be- és kikapcsoláshoz

Óránként hat légcserre 100 m2-ig

Nagyméretű HEPA-H14 szűrő (20m2 szűrőfelület), több mint 99,995% -os elválasztással az aeroszoloaktól, vírusoktól és baktériumoktól

Az állandó UV-C sugárzás inaktiválja a vírusokat és baktériumokat, és biztosítja a szennyeződésektől mentes szűrőcserét

Suttogás-csendes folyamatos működés <50 dB (A)

Körkörös szívónyílás - 360 fok

Nagy mozgékonyág stabil görgőkkel

Műszaki adatok

Térfogatáram min.	300 m3/h
Térfogatáram max.	1500 m3/h
Méretek (Sz x M x Ma)	793 x 720 x 1661 mm
Motorteljesítmény	0,75 kW
Csatlakozási feszültség	1 x 230 V / 50 Hz
Névleges áram	6 A
Hangnyomásszint	49 dB(A)
Teljesítményfelvétel Wattban m3/h-nként	0,3 W/m3/h
Szűrési szint	2
Szűrési módszer	eldobható szűrő
Fő szűrő	HEPA szűrő H14 > 99,995% szétválasztó fok
Szűrőterület	20 m2
Előszűrő	ePM1, 50% (F7)
UV-sugárzás	UV-C, 27 watt teljesítmény