



Szűrőpatron - 327x600 mm - ePTFE Membran - 10 m² - für TEKA NEDERMAN

Szűrőfelület:	10 m ²
Méret:	327 x 600 mm
Szűrési eljárás:	Abreinigungsfilter
Leválasztási fok:	≥ 99,9 %
Gyártó szerint:	BLOTENBERG, NEDERMAN, TEKA
Kompatibilis készülékek:	BLOTENBERG Easy, NEDERMAN WeldFilter EC10 / EC20, TEKA CartMaster IFA, TEKA CartMaster IFA Wand, TEKA CartMaster PF, TEKA FilterCube 2N, TEKA FILTERCUBE 4N HV / MV, TEKA STRONGMASTER
Kivitel szerint:	Filterpatrone
Szűrőosztály:	M
Cikkszám:	NEDERMAN 12375379, TEKA 10025, TEKA 100090, TEKA 10025078, TEKA 100050125, TEKA 6160600110008
Szűrőanyag:	Polyestervlies mit ePTFE Membran
Anyag:	Stützkorb aus Streckmetall, Filtermaterial vergossen

Ersatzfilter als Replikat, Alternative zu **TEKA 10025, TEKA 6160600110008, TEKA 100090, TEKA 10025078 und TEKA 100050125 NEDERMANN 12375379**

Szűrőpatron in den Maßen 328 x 600 mm für den Einsatz im:

- **TEKA CartMaster PF**
- **TEKA CartMaster IFA**
- **TEKA CartMaster IFA Wand**
- **TEKA FilterCube 2N**
- **TEKA FilterCube 4N HV / MV**
- **TEKA Strongmaster**
- **NEDERMAN WeldFilter EC10 / EC20**
- **BLOTENBERG Easy**

Leistungsstarkes Abreinigungsfilter aus Polyestervlies mit auflaminierter PTFE- Membran und einer Filterfläche von 10 m². Die ePTFE-Membran weist eine einzigartige Mikrostruktur aus Milliarden zufällig angeordneter Poren auf und erreicht einen Abscheidegrad von ≥ 99,9 %. Die Filterpatrone entspricht Staubklasse M, geprüft nach DIN EN 60335-2-69:2010 Anhang AA. Das Filtermedium ist oben und unten in Kunstharz vergossen.

Die Filterpatrone ist konstruiert für eine Abreinigung mittels Jet-Pulse-System.

Wichtiger Hinweis: Nicht für KEMPER Anlagen mit Roationsdüsen einsetzen.

Das Filter ist für JET-Pulse-Systeme konstruiert. Auch wenn die Abmessungen auf den 1. Blick identisch sind, so unterscheidet sich doch die Filterkonstruktion für diese beiden Abreinigungsverfahren.