

KEMPER KemJet csarnokszellőztető rendszer



Max. Szívóerő: 9.000 m³/h:	99 880 0401
Max. Szívóerő: 6.000 m³/h:	99 880 0407
Max. Szívóerő: 13.000 m³/h:	99 880 0414

Csarnokelszívás hegesztési fűsthöz kevert szellőztetéssel egyszerű Stand-Alone kivitelben és nagy teljesítményű fúvókákkal

Kiegészítő tartozék

Automatikus porelvezetés - DustEvac
Be/ki távvezérlő
Támaszkészlet
Készlet falra szereléshez

Tulajdonságok

Automatikus szűrőtisztítás, nyomáskülönbség-vezérelt
Érintőképernyős vezérlés
KemTex® ePTFE szűrőpatronok
Porgyűjtő tartály sűrített levegős emelővel
30 fokban állítható, nagy teljesítményű fúvókák

Műszaki adatok

	KemJet 6000 m³/h	KemJet 9000 m³/h	KemJet 13 000 m³/h
Cikkszám	99 880 0407	99 880 0401	99 880 0414
Szűrő			
Össz. szűrőfelület	60 m²	90 m²	120 m²
Alapadatok			
Elszívási teljesítmény	6000 m³/óra	9000 m³/óra	13 000 m³/óra
Magasság	Változó	Változó	Változó
Méret, szűrőberendezés (szé x mé x ma)	1413 x 1413 x 2110 mm	1413 x 1864 x 2110 mm	2375 x 1864 x 2110 mm
Méret, kifúvóegység (szé x mé x ma)	1670 x 730 x 760 mm	1670 x 730 x 760 mm	1905 x 990 x 860 mm
Tömeg, szűrőberendezés	630 kg	790 kg	1230 kg

Össztömeg	900 kg	950 kg	1450 kg
Motorteljesítmény	4 kW	5,5 kW	7,5 kW
Tápfeszültség	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	7,8 A	10,7 A	13,8 A
Zajszint	63 dB(A)	64 dB(A)	65 dB(A)
Kiegészítő adatok			
Ventilátortípus	Radiálventilátor, szíjhajtású	Radiálventilátor, szíjhajtású	Radiálventilátor, szíjhajtású
Fúvókák	10 x 200 mm	12 x 200 mm	10 x 250 mm
Hossz, szívócső	6 000 mm	2 x 6 000 mm	2 x 9 000 mm
Fali szerelvény (készlet)	99 8103 465	99 8103 466	99 8103 467
Támaszok (készlet)	99 8103 468	99 8103 479	99 8103 470
Levegőfúvókák vetési távolsága	kb. 30 m	kb. 38 m	kb. 45 m
8			

Felhasználás

Olyan munkahelyeken, ahol a pontszerű elszívás nemmegoldható
A pontszerű elszívás kiegészítéseként
Nagy munkadarabok vagy egymástól távolelhelyezkedő munkaállomások esetén