

Szívókar, 2 csukló



6 m-es kar, tömlőkialakítás:	79 206
7 m-es kar, csőkialakítás:	79 507
7 m-es kar, tömlőkialakítás:	79 007
5 m-es kar, tömlőkialakítás:	79 205
6 m Arm, flexible exhaust arm:	79 206
7 m Arm, rigid metal tube arm:	79 507
5 m-es kar, csőkialakítás:	79 705
6 m-es kar, csőkialakítás:	79 706

Felhasználás

Alacsony botlásveszély, mivel a szerszámok vagy a huzalelőtoló berendezések a hosszabbítóval rendelkező futókocsihoz rögzíthetők

A tölcsér kialakításának köszönhetően 40%-kal ritkábban kell a szívókart utánállítani

Felhasználóbarát, mivel a tölcsér egy kézzel, rendkívül könnyen kezelhető

A belső tartónak köszönhetően elengedve is a beállított helyzetben marad

A szívókar rendkívül könnyen mozgatható, így kézzel a kívánt helyzetbe állítható, és tartósan ebben a helyzetben is marad

Gyors munkavégzés a nagy hatótávolságnak és a rendkívül rugalmas mozgathatóságnak köszönhetően

A szívókar sokféleképpen csatlakoztatható ventilátorokhoz, helyhez kötött berendezésekhez vagy csővezetéken keresztül központi elszívó- és szűrőberendezésekhez

Ventilátorokhoz vagy központi ventilátorrendszerekhez történő csatlakoztatáshoz

Nagy mennyiségű fűsthöz/porhoz

Tartós használatra

Hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok, tehergépjármű kipufogógáza

Nagy munkadarabok

Tulajdonságok

360 fokban forgatható szívótölcsér fojtószeleppel

Parallelogramma alakú, rugós belső tartó

Hosszabbító 50 kg teherbírással

Hosszabbító beépített C-sínekkel és futókocsival

Szívókarok, max. 7 m (hosszabbítóval)

Elforgatható szívótölcsér

Műszaki adatok

Kiegészítő információk

Átmérő, szívókar	150 mm
Csukló	2

Méretek

- Szívókar tölcsérrel
- Hosszabbító
- Fali tartó