

Szívókar, 3 csukló



7 m-es kar, tömlőkialakítás:	79 307
8 m-es kar, tömlőkialakítás:	79 308
7 m-es kar, csőkialakítás:	79 807
8 m-es kar, csőkialakítás:	79 808

Műszaki adatok

Kiegészítő információk

Átmérő, szívókar 150 mm
Csukló 3

Méretek

Szívókar tölcsérrel

Hosszabbító

Fali tartó

Felhasználás

Alacsony botlásveszély, mivel a szerszámok vagy a huzalelőtoló berendezések a hosszabbítóval rendelkező futókocsihoz rögzíthetők

A tölcsér kialakításának köszönhetően 40%-kal ritkábban kell a szívókart utánállítani

Felhasználóbarát, mivel a tölcsér egy kézzel, rendkívül könnyen kezelhető

A belső tartónak köszönhetően elengedve is a beállított helyzetben marad

A szívókar rendkívül könnyen mozgatható, így kézzel a kívánt helyzetbe állítható, és tartósan ebben a helyzetben is marad

Gyors munkavégzés a nagy hatótávolságnak és a rendkívül rugalmas mozgathatóságnak köszönhetően

A szívókar sokféleképpen csatlakoztatható ventilátorokhoz, helyhez kötött berendezésekhez vagy csővezetéken keresztül központi elszívó- és szűrőberendezésekhez

Ventilátorokhoz vagy központi ventilátorrendszerekhez történő csatlakoztatáshoz

Nagy mennyiségű füsthez/porhoz

Tartós használatra

Hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok, tehergépjármű kipufogógáza

Nagy munkadarabok

Tulajdonságok

360 fokban forgatható szívótölcsér fojtószeleppel

Parallelogramma alakú, rugós belső tartó

Hosszabbító 50 kg teherbírással

Hosszabbító beépített C-sínekkel és futókocsival

Szívókarok, max. 8 m (hosszabbítóval)

Elforgatható szívótölcsér