

Szívókar elszívócsatornához



2 m kar:	79 002 100
3 m kar:	79 003 100
4 m kar:	79 004 100

Méretek

Szívókar tölcsérrel
Forgókoszorú

Felhasználás

Ventilátorokhoz vagy központi ventilátorrendszerekhez történő csatlakoztatáshoz

Nagy mennyiségű fűsthöz/porhoz

Tartós használatra

Hegesztési füst, gázok, gőzök, könnyű porok, tehergépjármű kipufogógáza

Nagy munkadarabok

Gyors munkavégzés a nagy hatótávolságnak és a futókocsi alatt 360 fokban mozgatható rugalmas szívókarnak köszönhetően

A nyolc golyóscsapágyas műanyag görgőnek köszönhetően a futókocsi egyszerűen mozgatható

A tölcsér kialakításának köszönhetően 40%-kal ritkábban kell a szívókart utánállítani

Felhasználóbarát, mivel a tölcsér egy kézzel, rendkívül könnyen kezelhető

A belső tartónak köszönhetően elengedve is a beállított helyzetben marad

Tulajdonságok

Poliészterszövetből készült tömlő, PVC bevonattal és belehegesztett acélhuzal spirállal

360 fokban forgatható szívótölcsér fojtószeleppel

Futókocsi golyóscsapágyas műanyag görgőkkel

Szívókarok, max. 4 m

Műszaki adatok

Alapadatok

Átmérő 150 mm

Kiegészítő információk

Szívókar típusa Tömlőkivitel