



Ventilátor 2.200 m³/h

Erő 2.000 m³/h · 1,1 kW · 1 x 230 V:	92 104 112
Erő 2.000 m³/h · 0,75 kW · 1 x 230 V:	92 105
Erő 1.000 m³/h · 0,55 kW · 3 x 400 V:	92 101
Erő 1.000 m³/h · 0,55 kW · 1 x 230 V:	92 102
Erő 1.000 m³/h · 0,55 kW · 3 x 500 V:	92 103
Erő 2.000 m³/h · 0,75 kW · 3 x 400 V:	92 104
Erő 2.200 m³/h · 1,1 kW · 3 x 400 V:	92 104 100
Capacity 2,200 m³/h - 1,1 kW - 1 x 230 V:	92 104 112
Erő 2.200 m³/h · 1,1 kW · 3 x 500 V :	92 104 116
Capacity 2,000 m³/h · 0,75 kW · 1 x 230V:	92 105
Erő 2.000 m³/h · 0,75 kW · 3 x 500 V:	92 106

Felhasználás

Szívókarokhoz, teleszkópkarokhoz és szívócsövekhez

Nagy mennyiségű fűsthöz/porhoz

Tartós használatra

Rendkívül halk és szikraálló, mivel a burkolat sziluminöntvényből készült

Tulajdonságok

A burkolat és a ventilátor sziluminöntvényből

1000-2200 m³/h-s kivitel esetén Ø160 mm-es csatlakozó

3000 m³/h-s kivitel esetén Ø250 mm-es csatlakozó