

Háromrészes védőfal lamellákkal



S9, sötétzöld, matt, vastagság: 2 mm:	70 600 650
S9, sötétzöld, matt, vastagság: 3 mm:	70 600 651
Piros, vastagság: 2 mm:	70 600 652
Piros, vastagság: 3 mm:	70 600 653
S0, kristálytiszt, vastagság: 2 mm, z. B. por, huzat ellen:	70 600 654
S0, kristálytisztalasklar, vastagság: 3 mm, z. B. por, huzat ellen:	70 600 655

Stabil váz zártszelvényből, kék epoxi-porszórásos bevonattal. A lamellák tartókengyelekkel és távtartó betétekkel vannak felerősítve a felső csőre. Komplet szerelőkészlet. Szélesség: 3,80 m (középső rész 2,10 m 2 lengőkar egyenként 0,85 m) Magasság: 1,83 m, padlótávolság: 470 mm Kiegészítő tartozékok: kerékkészlet - magasság: 1,92 m, padlótávolság: 555 mm

Méretek

Váz
Lamellák
Függesztőbilincsek
Távtartóbetétek

Tulajdonságok

Stabil, háromrészes váz (alapváz 2 kihajtható lengőkarral)
A lamellák megfelelnek a DIN EN 1598 szabványnak
Kevésbé gyúlékony lamellák, a DIN 53 438 T2 szerinti 1. osztály
Kerékkészlet (opcionális)
Szélesség: 3,80 m (középső rész 2,10 m + 2 lengőkar egyenként 0,85 m), magasság: 1,83 m, padlótávolság: 470 mm