

Lamellás hegesztőfüggönyök Piros



H 1.600 x B 570 mm, Vastagság = 1,0 mm:	70 250 400
H 1.800 x B 570 mm, Vastagság = 1,0 mm:	70 250 401
H 2.000 x B 570 mm, Vastagság = 1,0 mm:	70 250 402
H 2.200 x B 570 mm, Vastagság = 1,0 mm:	70 250 403
H 2.400 x B 570 mm, Vastagság = 1,0 mm:	70 250 404
H 2.600 x B 570 mm, Vastagság = 1,0 mm:	70 250 405
H 2.800 x B 570 mm, V 1 mm:	70 250 406

Felhasználás

Munkaterületek és csarnokrészek elválasztásához
Veszélyes sugárzás, hegesztési ívfény és fröcskölés elleni védelem
Megakadályozza a belátást
Sötétítés
A függöny a gyűrűs vagy csúszó akasztókampókkal oldalra elhúzható
Stabilan felakasztható a megerősített gyűrűkkel

Tulajdonságok

Csőhöz vagy C-profilhoz rögzíthető
DIN EN 1598 bevizsgálva
Kevésbé gyúlékony, a DIN 53 438 T2 szerinti 1. osztály
Megerősített gyűrűkkel rögzíthető