

Hőálló kipufogógáz-tömlő



hossz 2,5 m, Ø 75 mm:	114 0776
hossz 5 m, Ø 75 mm:	114 0777
hossz 7,5 m, Ø 75 mm:	114 0778
hossz 10 m, Ø 75 mm:	114 0779
hossz 2,5 m, Ø 100 mm:	114 0780
hossz 5 m, Ø 100 mm:	114 0781
hossz 7,5 m, Ø 100 mm:	114 0782
hossz 10 m, Ø 100 mm:	114 0783
hossz 2,5 m, Ø 125 mm:	114 0784
hossz 5 m, Ø 125 mm:	114 0785
hossz 7,5 m, Ø 125 mm:	114 0786
hossz 10 m, Ø 125 mm:	114 0787
hossz 2,5 m, Ø 150 mm:	114 0788
hossz 5 m, Ø 150 mm:	114 0789
hossz 7,5 m, Ø 150 mm:	114 0790
hossz 10 m, Ø 150 mm:	114 0791
hossz 2,5 m, Ø 200 mm:	114 0792
hossz 5 m, Ø 200 mm:	114 0793
hossz 7,5 m, Ø 200 mm:	114 0794
hossz 10 m, Ø 200 mm:	114 0795
hossz 2,5 m, Ø 250 mm:	114 0836
hossz 5 m, Ø 250 mm:	114 0837
hossz 7,5 m, Ø 250 mm:	114 0838
hossz 10 m, Ø 250 mm:	114 0839

Tulajdonságok

Külső súrlódás elleni védőprofil
Egyrétegű, speciális bevonattal rendelkező hőálló szövet
+300°C-ig, rövid ideig +350°C-ig hőálló

Felhasználás

Dízelmotor-kipufogógáz és egyéb, különösen nagy hőmérsékletű kipufogógázok
Motoros és rugós felcsévélők, elszívó csatornák, falra szerelt berendezések és kipufogógáz-elszívó berendezések