

Hőálló tömlő +650°C-ig



hossz 2,5 m, Ø 150 mm:	114 0748
hossz 5 m, Ø 150 mm:	114 0749
hossz 7,5 m, Ø 150 mm:	114 0750
hossz 10 m, Ø 150 mm:	114 0751
hossz 2,5 m, Ø 160 mm:	114 0752
hossz 5 m, Ø 160 mm:	114 0753
hossz 7,5 m, Ø 160 mm:	114 0754
hossz 10 m, Ø 160 mm:	114 0755
hossz 2,5 m, Ø 200 mm:	114 0756
hossz 5 m, Ø 200 mm:	114 0757
hossz 7,5 m, Ø 200 mm:	114 0758
hossz 10 m, Ø 200 mm:	114 0759
hossz 2,5 m, Ø 250 mm:	114 0760
hossz 5 m, Ø 250 mm:	114 0761
hossz 7,5 m, Ø 250 mm:	114 0762
hossz 10 m, Ø 250 mm:	114 0763
hossz 2,5 m, Ø 75 mm:	114 0796
hossz 5 m, Ø 75 mm:	114 0797
hossz 7,5 m, Ø 75 mm:	114 0798
hossz 10 m, Ø 75 mm:	114 0799
hossz 2,5 m, Ø 100 mm:	114 0800
hossz 5 m, Ø 100 mm:	114 0801
hossz 7,5 m, Ø 100 mm:	114 0802
hossz 10 m, Ø 100 mm:	114 0803
hossz 2,5 m, Ø 125 mm:	114 0804
hossz 5 m, Ø 125 mm:	114 0805
hossz 7,5 m, Ø 125 mm:	114 0806
hossz 10 m, Ø 125 mm:	114 0807

Felhasználás

Például tehergépjármű-iparban kipufogógáz elszívására teljesítménymérő állomásokon

Tulajdonságok

Kétrétegű magas hőmérsékletnek is ellenálló szövet, VAdróttal, illetve beleszőtt szállal megerősítve.

Tűzálló és nehezen kap lánggra

Rendkívül jó hőálló

Rugalmas és hosszanti irányban összenyomható

Hőmérséklettartomány: -20 °C-tól +650 °C-ig, rövid ideig +750 °C-ig