



MaxiFil Clean hegesztési füstszűrő egység

2 m kar, rugalmas kipufogó kar:	67 250 100
3 m kar, rugalmas kipufogó kar:	67 250 101
4 m kar, rugalmas kipufogó kar:	67 250 102
2 m-es kar, merev fémcső kar:	67 250 103
3 m-es kar, merev fémcső kar:	67 250 104
4 m-es kar, merev fémcső kar:	67 250 105

A MaxiFil Clean hegesztési füstelvezető egység öntisztító szűrővel és automatikus, szennyeződésmentes porelvezetéssel kombinálva van. Nagy mobilitása és 360 fokos működési sugara ideális eszközzé teszi a folyamatos használathoz. Az egyszerű szűrőegység könnyen kezeli a nagy mennyiségű füstöt és port tartalmazó alkalmazásokat.

Filter

Szűrési módszer	Tisztítható szűrő
Szűrő tisztítási módszer	Forgó fúvóka
Szűrő felület	15 m ²
Szűrő típusa	Szűrőpatron
Szűrő anyag	ePTFE membrán
A szűrő hatékonysága	> 99.9 %
Por besorolása	M
További szűrők	Szíkra előleválasztó alumínium hálóból

Alap adatok

Extrakciós kapacitás	1450 m ³ /h
Méret (sz x ma x mé) be	
Súly	197 kg
Motor teljesítmény	2,2 kW
Tápegység	3 x 400 V / 50 Hz
Névleges áram	4,4 A
Vezérlőfeszültség	24 V, DC
Zajszint	73 dB(A)

További információk

Ventilátor típusa	Radiális ventilátor
Sűrített levegő ellátás	5-6 bar
Az elszívó karok mennyisége	1
Kipufogó kar típusa	rugalmas kipufogó kar
Átmérőjű kihúzó kar	150 mm
A kipufogó kar hossza	2 m