

WORK



A CleanSpace WORK kényelmes hozzáférést biztosít a megbízható védelemhez. Könnyű és kompakt, mindig készen áll a biztonságra, amikor szüksége van rá.

Termékjellemzők:

- A szabadalmaztatott AirSensit® technológia légzésre reagál, alkalmazkodik a légzési igényekhez az optimális kényelem és teljesítmény érdekében
- Kompakt és könnyű: (<400 g) - könnyen fel- és levehető
- Jobb mobilitás övek és tömlők nélkül, így szabadabban dolgozhat
- Akár 8 órás akkumulátor-üzemidő*; gyors újratöltés
- CS WORK részecskeszűrőkkel kompatibilis, 99,97%-os szűrési hatékonyságot biztosít
- Félálarccal való használatra tanúsított
- Új szövetből készült fejpánt a kényelmes súlyelosztás érdekében

*Az üzemidőt nagymértékben befolyásolja a szűrő típusa, a szűrő terhelése, a maszk tömítése, a munkasebesség, a tengerszint feletti magasság és egyéb tényezők. A tényleges üzemidők eltérőek lehetnek.

Alkalmazások

Kő-, cement- és betonkezelés

Famegmunkálás – Fa vágása, esztergálása vagy csiszolása

Mezőgazdaság – fűnyírás, aratás és talajtakarás.

Karbantartás és tisztítás.

Specifikációk

Pozitív nyomású és légzésre érzékeny légzőkészülék

Vizuális és hangjelzések: 75dB(A) – a fülnél

Maximális légáramlás: 200 l/perc

Tömeg (Tápegység): < 350 g

Üzemidő: akár 8 óra*

Automatikus üzemmódváltás: Készenléti állapotból Kikapcsolásba 3 perc elteltével

Akkumulátor: Lítium-ion polimer

Akkumulátor újratöltési ideje: < 2 óra (95%-ra)

Hálózati adapter töltő: bemenet 100 – 240V

Használati, töltési és tárolási feltételek

Használati hőmérséklet-tartomány: -10°C és +45°C között (14°F és +113°F között) < 90% relatív páratartalom mellett

Töltési hőmérséklet-tartomány: 0°C és 35°C között (32°F és 95°F között)

Tárolási körülmények: +10°C és +30°C között (+50°F és +86°F között), < 75% relatív páratartalom mellett

Az akkumulátor töltöttsége akár egy évig is megőrződik tárolás közben

Jóváhagyások

EN 12942:1998 + A1:2002 + A2:2008 TM3 PR SL (Európa CE / Egyesült Királyság UKCA)

AS/NZS1716:2012 PAPR-P3 (P2 félálarccal) (Ausztrália/Új-ZÉLORSZÁG)

ISO 9001 (Minőségirányítási rendszer)

IP 66-os védettségű szint (por/víz elleni védelem)