

## The Hood Pro



A Hood Pro-val megérkezett az elszívóernyők új generációja. Csak duplán kell koppintani az elszívóernyő jobb vagy bal oldalán – és máris kapcsolja az elszívást vagy a világítást. A beépített világítás a légáramlás útján kívül kapott helyet, a megnövelt elszívófelület és az optimalizált ernyőforma fokozott hatékonyságot biztosít a hegesztési füst befogásához.

### Alkalmazások:

- KEMPER elszívókkal és világítással ellátott mobil elszívókészülékeken, vagy kiegészítő transzformátordobozzal ellátott falra szerelt eszközök elszívókarjain használható
- A hegesztési füst helyi elszívása 30-40cm-re a keletkezés forrásától

### Előnyök:

- Működése az automatikus start-stop rendszerekkel is kompatibilis. Ebben az esetben a jobb oldali dupla koppintás az automatikus rendszert vezérli – nem közvetlenül a készüléket kapcsolja.
- A TouchControlnak köszönhetően a munkaterületről el sem mozdulva, dupla koppintással vezérelheti a világítást és az elszívást közvetlenül az ernyő keretét érintve – egyszerűen, gyorsan, akár vastag védőkesztyűt viselve.
- A világítás izzócseréje egyszerűs és gyors: csavarokat nem igényel, mindössze 20 másodperc alatt megoldható
- Az légáramlásra optimalizált ernyőformának köszönhetően, több mint 60%-kal nagyobb elszívófelület biztosítja az elszívás maximális hatékonyságát.
- Nagyobb fényerő: az új világítással akár 80%-kal nagyobb terület világítató meg a korábbi ernyővilágításhoz képest – a munkaterületen elérhető jobb látási viszonyok biztosítása érdekében.
- A légáramlásra kívül eső világításnak köszönhetően minimális karbantartást igényel, az állandó elszívási teljesítmény sem csökken az elhelyezés miatt.
- Plug & Play: az ernyő gyorsan telepíthető egyetlen csatlakozókábel illesztésével.
- Jobb megvilágítás a munkaterületen – a nagyobb biztonság pontosság, és a kevesebb utánállítás érdekében
- Tap & Go: Kapcsolók nélküli vezérlés – a kategóriaelső TouchControl funkciónak köszönhetően.

### Tulajdonságok:

- Minden korábban gyártott, világítással rendelkező KEMPER készülékre utólag felszerelhető – az automatikus start-stop funkcióval rendelkezőkkel is kompatibilis
- Ipoari felhasználásnak megfelelően masszív, az igénybevételt jól tűrő, kapcsolómentes kialakítás

**Alapadatok**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Szívómező            | ISO 21904-1 szabványnak megfelelő |
| fényáram             | 501,93 lm                         |
| Csatlakozás Ø        | 150 mm                            |
| Méretek (sz x m x m) | 287 × 361 × 416 mm                |
| Súly                 | 2,14 kg                           |
| Tápegység            | 24 V AC                           |

**További információk**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| forgási szög            | 360°         |
| Megvilágítási szélesség | 510 x 445 mm |
| szívómező               | 360°         |